



Challenger 640, начиная с серийного номера 551110001

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА**

Challenger

4.7 ВМЕСТИМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - CHALLENGER 640

ЕМКОСТИ, В КОТОРЫЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ЖИДКОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО дм³ (л)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУ
Система охлаждения двигателя	40	Антифриз (рекомендуется разбавлять в пропорции 1:1)	ASTM D 3306 BS 6580:1992
ТОПЛИВНЫЙ БАК	450	Чистое и отфильтрованное дизельное топливо	-
Картер двигателя и фильтр	18	Моторное масло Motor Lube Plus 15W-40	API CH-4 ACEA E5
Только картер двигателя	16		
Бак тормозной жидкости и тормозная система	0,30	BP DOT 4 Тормозная жидкость	SAE J 1703
Корпус коробки передач и дифференциала	12	Трансмиссионное масло BP Terrac Super Gear 80W-90	API GL5
конечные приводы;	5,5x2		
Нижняя пара сопряженных конических шестерен разгрузчика бункера	0,35		
Сервисный бак гидравлической системы (система)	20 (31)	BP Terrac Super Hydraulic 46	DIN 51 524, часть 3
Бак гидростатического привода (система)	20 (44)		
Пара сопряженных конических шестерен элеватора бункера	0,22	BP Energrease LC2 M	NLGI 2
Верхняя пара сопряженных конических шестерен разгрузчика бункера	0,10		
Пара сопряженных конических шестерен разбрасывателя соломенной сечки	0,35		
Наружные опоры рамы гусеничной тележки	0,25x2	Моторное масло Motor Lube Plus 15W-40	API CH-4 ACEA E5
Компрессор	0,26 (210 г)	ISO 150	-
Система кондиционирования воздуха	2500 г	R134a	-
Масленки для консистентной смазки	-	BP Energrease LC2 M	NLGI 2
Масленки для масла	-	BP Terrac Super Hydraulic 46	DIN 51 524, часть 3
Омыватель лобового стекла	1,50	Жидкость стеклоомывателя BP Screenwash	-