

Общество с ограниченной ответственностью
«Автомобильный завод «ГАЗ»
(ООО «Автозавод «ГАЗ»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ЦКЛКА
ООО «ОИЦ»

Д.В. Аросланкин

« ____ » июля 2013 г.

АВТОМОБИЛЬ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

A21R22-3902010 РЭ

Третье издание

г. Нижний Новгород
2013 г.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ, ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование других типов и марок топлива, масел, смазочных материалов и жидкостей, кроме указанных в данном Руководстве.

Топливный бак

Емкость топливного бака 64 ⁺² л	Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368-2005 (ЕН 590:2004) – см. раздел «Заправка автомобиля топливом»
--	--

Система смазки двигателя

Емкость системы смазки двигателя 6,5 л	<p>Моторное масло</p> <p>Класс качества по API: не ниже CI-4</p> <p>Класс вязкости по SAE: 0W-30 (от минус 30 до плюс 20°C) 0W-40 (от минус 30 до плюс 35°C) 5W-40 (от минус 25 до плюс 35°C) 10W-40 (от минус 20 до плюс 40°C) 15W-40 (от минус 15 до плюс 45°C)</p>
--	---

Картер коробки передач

Емкость картера коробки передач 1,2 л	<p>При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90, API GL-5.</p> <p>Дублирующие масла: «Супер Т-3 (ТМ-5)» или «Девон Супер Т» SAE 85W-90, API GL-5 или ТМ-3-18 SAE 90, API GL-3</p> <p>При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W-90</p>
---------------------------------------	--

Картер заднего моста

<p>Емкость картера заднего моста 3,0 л</p>	<p>При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.601-07-23-2002).</p> <p>Дублирующие масла: «Супер Т-3 (ТМ-5)» SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.301-19-62-2001) или «Девон Супер Т» SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 0253-035-00219158-99).</p> <p>При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W-90 (ТУ 38.601-07-23-2002)</p>
--	--

Гидросистема рулевого управления

<p>Емкость гидросистемы 1,5 л</p>	<p>Масло гидравлическое Shell Spirax S2 ATF AX (изготовитель фирма «Shell») при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, жидкость гидравлическая «Pentosin CHF 11S» (изготовитель фирма «Pentosin») при температуре от минус 40°С до плюс 40°С</p>
---------------------------------------	---

Тормозная система и система гидравлического привода выключения сцепления

<p>Емкость системы: - 780 см³ (для авт. без АБС) - 830 см³ (для авт. с АБС)</p>	<p>Тормозная жидкость «РОСДОТ»</p>
---	------------------------------------

Система охлаждения двигателя

<p>Емкость системы охлаждения 15,0 л</p>	<p>Охлаждающая жидкость «ES Compleat» или «Cool Stream Premium»</p>
--	---

Бачок стеклоомывателя

<p>Емкость бачка стеклоомывателя 5,0 л</p>	<p>При положительной температуре окружающего воздуха чистая питьевая вода. При отрицательной температуре окружающего воздуха специальные жидкости для автомобильных стеклоомывателей</p>
--	--

Элементы и механизмы кабины

<p>Замок капота</p>	<p>Смазка «Литол-24», «Лита» или «Циатим 201»</p>
<p>Выключатель замка двери</p>	<p>Масло «ВМГЗ» или «МГЕ-10А»</p>



ВНИМАНИЕ!

Использованные горючесмазочные материалы, технические жидкости и емкости из под них сдавайте на пункты сбора нефтепродуктов.