

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30



Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Самые последние модели бензиновых и дизельных двигателей

Самые сложные условия

Спортивное, всесезонное вождение

- Подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей (многоклапанных, турбированных, оборудованных или не оборудованных катализатором) легковых автомобилей и легких грузовиков.
- Подходит для самых суровых условий эксплуатации (городской трафик, главные улицы, автомагистрали).
- Подходит для всех стилей вождения, особенно, спортивного и высокоскоростного.*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения автопроизводителей

ACEA A3/B4
API SL/CF
VW 502.00/505.00
MB 229.5 (обратная совместимость с MB 229.3)
GM LL-A/B-025

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный интервал замены

Отличная защита двигателя от износа

Высокая чистота деталей двигателя

- Соответствует наиболее строгим требованиям производителей в отношении интервалов замены благодаря очень высокой окислительной стабильности.
- Обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя от износа, благодаря эффективному пакету присадок.
- Обеспечивает максимальную чистоту деталей двигателя.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	67,5
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	11,7
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	кг/м ³	851
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	240
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-39
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	10

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления
*В соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.