

QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30



Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное по современной синтетической технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Превосходит наиболее строгие требования современных производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей (с 2000 модельного года).
- Рекомендуется для турбированных, мультиклапанных двигателей и двигателей с прямым впрыском.
- Может применяться при наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, городские поездки по пробкам) в любое время года.
- Подходит для двигателей, оборудованных системами каталитического дожигания выхлопных газов и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

ACEA A5/B5
API SL/CF
Соответствует техническим требованиям FORD WSS-M2C913-B

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива
Увеличенный интервал замены
Любые условия эксплуатации
Защита и чистота узлов и деталей

- Экономия топлива в тесте M111 FE (одобренный тест ACEA) превышает 2.5%.
- Прекрасная стойкость к окислению.
- Легкий запуск двигателя в холодное время года благодаря прекрасной текучести масла при низких температурах и прочная надежная масляная пленка при высоких рабочих температурах.
- Гарантированное смазывание с момента запуска двигателя, отличные моющие и диспергирующие свойства.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	56
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Плотность при 15 °С		кг/м ³	853
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.