

DYNATRANS CVT 10W-30



Специальное масло для трансмиссий тракторов и сельскохозяйственной техники, оснащенных CVT (бесступенчатая коробка передач – вариатор).

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссии
Гидравлические системы
Мокрые / погруженные тормоза

- Трансмиссии в тех случаях, когда требуется специальное масло для вариатора.
- Может использоваться в традиционных трансмиссиях
- Может использоваться также в гидравлических системах и усилителях.
- Вал отбора мощности с мокрыми / погруженными дисковыми сцеплениями.
- Охлаждение масляной ванны дисковых тормозов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено производителями или соответствует их требованиям

- Соответствует требованиям спецификации API GL-4.
- Одобрено:
 - ZF: TE-ML 06F
 - MASSEY FERGUSON: CMS M 1145
- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих производителей:
 - CASE CVX
 - MASSEY FERGUSON Dyna VT
 - STEYR CVT
- Пригодно для следующих трансмиссий:
 - DEUTZ TTV
 - JCB
 - JOHN DEERE Autopowr
 - NEW HOLLAND TVT...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая
область
применения

Увеличение
продолжитель-
ности срока
службы
механизмов

- Предназначено для большей части сельскохозяйственной техники и оборудования, занятого на коммунальных работах, и сокращение за счет применения этого продукта ассортимента требуемых смазочных материалов.
- Свойства смазочного материала специально адаптированы для оптимальной работы вариатора, что гарантирует плавную и эффективную его работу.
- Превосходные низкотемпературные характеристики: при пробуксовке защищает тормоза от заедания.
- Превосходные высокотемпературные характеристики: предотвращение неплавного включения или пробуксовки сцепления.
- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства, гарантирующие оптимальную защиту компонентов коробок передач и гидравлической системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	70
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	11,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	145
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS CVT 10W-30
Обновление: 11/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.