

DYNATRANS HD 85W-140



Масло для нагруженных передач, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику.

ПРИМЕНЕНИЕ

Коробки передач
Мосты
Редукторы

- Смазка закрытых передач строительного оборудования, сельскохозяйственной техники и полноприводных легковых автомобилей, подверженных тяжелым нагрузкам.
- Можно также применять для ведущих мостов с гипоидной главной передачей, редукторов и систем отбора мощности, не оборудованных самоблокирующимися дифференциалами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- MIL .L. 2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистота
Комфорт
Надежность

- Смазывание передач, работающих в жестких условиях
- Очень высокий уровень EP свойств, обеспечивающий долговечность работы смазываемой передачи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS HD 85W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	345
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	92
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS HD 85W-140
Обновление: 10/09
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.