

DYNATRANS WS 75W-90



100% синтетический смазочный материал для трансмиссий, оборудованных дисковыми тормозами с «масляной ванной», работающих при высоких температурах, для сельскохозяйственной и коммунальной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Коробки передач
Мосты
Мокрые тормоза
Гидравлические системы

- Все механические коробки передач и механизмы отбора мощности
- Может применяться в гипоидных мостах, включая мосты, оборудованные дисковыми тормозами с масляной ванной.
- Возможно применение в гидравлических системах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Классификации

- API GL-4
- ISO VG HV 100

Соответствует требованиям

- RENAULT CV
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1143/1141/1135
- JOHN DEERE JDM J20C/J20D
- VOLVO CE WB 101
- CNH MAT 3505/3525
- CASE MS 1206/1207/1209
- NEW HOLLAND NH 410B
- FORD M2C 134D/FHNA 2C 201.00

Может применяться, когда рекомендуются следующие спецификации

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая область применения
Экстремальные применения

- Может применяться как в сельскохозяйственной (John Deere, Massey...), так и в коммунальной технике (Volvo, Case, Fiat...), что позволяет сократить количество применяемых смазочных материалов.
- Отличные динамические свойства при низких температурах, обеспечивающие оптимальное торможение при низкой температуре масла и исключаящие риск залипания тормозных дисков.
- Стойкость к воздействию высоких температур для работы в жестких условиях.
- Противоизносные и противозадирные свойства для обеспечения эффективной работы и продолжительного срока службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS WS	Ед. измерения	75W-90
Вязкость при 40°C	мм ² /с	106
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15,3
Индекс вязкости	-	150
Температура застывания	°C	-48

