

MULTAGRI TM 20W-40



Универсальное всесезонное масло для сельскохозяйственного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство

Механические узлы и системы в тракторах, комбайнах, силосоукладчиках, оборудовании и транспортных средствах

- Дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, бензиновые двигатели сельскохозяйственного оборудования.
- Механические трансмиссии обычного типа, для которых рекомендуется масло, соответствующее уровню качества API GL4 / MIL.L.2105 с классом вязкости по SAE 80W-90.
- Трансмиссии, снабженные мокрыми (погруженными в масло) тормозами старого типа.
- Гидромеханические, механические и гидравлические приводные и управляющие механизмы, имеющие большие коробки передач и разделительные коробки, планетарные передачи, усилители, блокирующие устройства...
- Гидравлические подъемники.
- Муфты включения вала отбора мощности и многодисковые сцепления, погруженные в масло.
- Гидроусилители рулевого управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям следующих стандартов

- **Универсальные приложения:**
 - FORD M2C 159B3
 - MASSEY FERGUSON CMS M1139
- **Двигатели:**
 - CCMC D2
 - API CD/SE
 - MIL.L.2104D
 - MIL.L.46152C
- **Тракторные трансмиссии:**
 - JOHN DEERE J20A
 - MASSEY FERGUSON CMS M1135
- **Механические трансмиссии:**
 - API GL4
 - MIL.L.2105
- **Автоматические трансмиссии:**
 - CATERPILLAR TO2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совершенствование

Защита агрегатов,
включая двигатель,
трансмиссии и
гидравлические
механизмы

- Универсальное масло, делающее возможным сокращение количества марок смазочных материалов и применение одного масла на всех машинах одного хозяйства.
- Высокая вязкость при высокой температуре, обеспечивающая превосходное смазывание при длительной работе агрегатов, включая двигатель, трансмиссии и гидравлические механизмы.
- Превосходные противоизносные свойства, гарантирующие продолжительность срока службы агрегатов, включая двигатель, трансмиссии и гидравлические механизмы.
- Противозадирные свойства, гарантирующие максимальную защиту трансмиссий, для которых рекомендуется масло, соответствующее уровню качества API GL 4 / MIL.L. 2105 с классом вязкости по SAE 80W-90, от износа.
- Защита цветных металлов, присутствующих в двигателе и других механических агрегатах, от ржавчины и коррозии.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Полная совместимость с эластомерами.
- Стабильность к термоокислению, препятствующая образованию нагара и лакообразных отложений на горячих работающих поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL MULTAGRI TM 20W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	121
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	113
Температура застывания	ASTM D97	°C	-18

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MULTAGRI TM 20W-40

Обновление: 12/08
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.