

# RUBIA CF-2 40



Сезонное масло для двухтактных дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в двухтактных дизельных двигателях, где требуется уровень эксплуатационных свойств, соответствующий API CF-2 или API CD II.
- TOTAL RUBIA CF-2 40 специально адаптировано для двухтактных двигателей DETROIT DIESEL.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**Классификация**  
Соответствует  
требованиям  
производителей

- API:CF-2
- DETROIT DIESEL: Масло типа 1 и 2, для серий: 53, 71, 92, 110 и 149 судовые



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сезонное масло.
- Отличные моющие свойства.
- Высокий уровень диспергирующих свойств.
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие долгую работу масла в суровых условиях эксплуатации (жаркий климат, горы, предельные нагрузки...).
- Низкая сульфатная зольность, обеспечивающая чистоту двигателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA CF-2 40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	98
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

RUBIA CF2 40  
Обновление:  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.