

# RUBIA WORKS 1000 15W-40



Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной, коммунальной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной турбированными и атмосферными двигателями.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели,  
отвечающие  
стандартам TIER  
1, 2 и 3

Тяжелая  
карьерная и  
строительная  
техника

- **RUBIA WORKS 1000** - масло для дизельных двигателей последнего поколения, в том числе для двигателей, отвечающих стандартам TIER 1, 2 or 3 (Euro Stage IIIa). Может использоваться в малых бензиновых двигателях и поршневых компрессорах.
- **RUBIA WORKS 1000** специально разработано для японских двигателей, подходит также для моторов американского и европейского производства.
- Подходит для круглогодичной эксплуатации в строительной, карьерной, в т.ч. тяжелой технике.
- Разработано специально для техники, работающей в широком температурном диапазоне, при тяжелых нагрузках, для долгой работы на холостом ходу с часто повторяющимися ускорениями, повышенными оборотами, в присутствии пыли и влаги.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ОДОБРЕНО  
СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ  
ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ДВИГАТЕЛЕЙ

- JASO : DH-1 (Approved N°D033TOL601)
- ACEA : E7 (E5)
- API : CI-4 / SL
- MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3 , DEUTZ : DQC III-05 , MAN : M 3275-1 MTU: Catégorie 2 , CUMMINS : CES 20078 , VOLVO : VDS-3 , RENAULT : RLD-2.
- CATERPILLAR : ECF-2 , KOMATSU : EO-DH .
- HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND LIEBHERR, JCB, etc...

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированная  
защита от износа  
Увеличенные  
интервалы  
замены  
Простота смазки  
двигателя

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, обеспечивающие стабильность свойств моторного масла в течение продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды, топлива, продуктов сгорания (кислот).
- Позволяет эксплуатацию с продленными интервалами замены масла, максимально допустимыми производителями техники.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA WORKS 1000 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	103
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	14.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	141

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

RUBIA WORKS 1000 15W-40

Обновление: 08/10



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.